プリセット信号一覧

プリセット信号	fH (kHz)	fH (Hz)	アスペクト比
VIDEO60	15.73	59.94	4:3
VIDEO50	15.63	50.00	4:3
HDTV	33.75	60.00	16:9
1024×768_VESA60	48.36	60.00	4:3
1024×768_VESA70	56.48	70.07	4:3
1024×768_VESA75	60.02	75.03	4:3
1024×768_VESA85	68.68	85.00	4:3
1280×960_VESA60	60.00	60.00	4:3
1280×1024_VESA60	63.97	60.01	5:4
1280×1024_VESA75	79.98	75.03	5:4
1280×1024_VESA85	91.15	85.02	5:4
1600×1200_VESA60	75.00	60.00	4:3
720/60P	45.00	60.00	16:9
720/50P	37.50	50.00	16:9
1080/48I（24PsF）	27.00	48.00	16:9
1080/50I	28.13	50.00	16:9

ピン配列

RS232C 端子（D-sub9ピン、メス）

1	NC	
2	RD	受信
3	TD	送信
4	DTR*	データターミナルレディ
5	GND	接地
6	DSR*	データセットレディ
7	RTS**	送信要求
8	CTS**	送信可
9	NC	

* 4-6間はセット内部でショートしてあります。

** 7-8間はセット内部でショートしてあります。